

Nová generácia klimatických a fytotrónových komôr

Vytvárame správnu klímu pre rast rastlín a množenie mikroorganizmov.

- Nútené prúdenie vzduchu
- Programovanie teploty a vlhkosti v reálnom čase
- Osvetlenie políc s ovládaním intenzity svetla (FIT možnosť)
- Ovládanie rýchlosti ventilátora 10...100%
- Mikroprocesorové ovládanie s externým displejom
- Funkcia rozmrazovania
- Pamäť užívateľských programov

Fytotrónové komory sú dodatočne vybavené:





- Systémom simulácie dňa/noci (s jemnou reguláciou intenzity svetla)
- Voľným výber farby svetla a intenzity



Tiež dostupné v **TOP+** verzii s farebným LCD dotykovým displejom a Ethernetovým pripojením pre **diaľkové ovládanie** cez **Internet!**



TOP+: hlavná obrazovka

Parameter / model		KK 115	KK 240	KK 400	KK 750
					
Prúdenie vzduchu		nútené			
Objem komory [l]		112	245	424	749
Typ dverí		plné / sklenené alebo dvojité ¹ (voliteľné)			
Teplotný rozsah		-10...+60°C			
Rozsah vlhkosti [%]		30...90			
Osvetlenie		Police s osvetlením (voliteľné FIT)			
Interiér		Kyselinovzdorná nerezová oceľ podľa DIN 1.4301			
Plášť		Lakovaný plech / nerezová oceľ - INOX			
Celkové rozmery [mm]	Šírka	650	815	1015	1255
	Výška	1095	1420	1750	1900
	Hĺbka	650	710	710	810
Vnútorne rozmery [mm]	Šírka	460	600	800	1040
	Výška	540	800	1040	1200
	Hĺbka	450	510	510	600
Namontované police / max	Drôtové	2/7	3/10	3/14	5/16
	S osvetlením	1/2	1/3	1/3	1/3
Maximálna svietivosť na policu [LUX]	FIT verzia	5000	10000	15000	15000
Teplotné rozlíšenie [°C]		Každý 0,1			
Ochrana pred prehriatím		Trieda 3.3 podľa DIN 12880			
Napájanie 50 Hz [V]		230			
Záruka		24 mesiacov			



Klimatické a fytotrónové komory môžu byť upravené tak, aby vyhovovali požiadavkám zákazníka.